

قفل بمقبض طویل SIS045GM



المواصفات

- الأبعاد الكلية (الارتفاع × العرض × العمق): $160 \times 155 \times 140$ ملم.
- التشطيبات النهائية: جرافيت غير لامع.
- الزجاج: 8 ، 10 ، 12 ملم.
- الرامي على كل الجانبيين: نعم.
- توصيات للاستخدام: خارجي / داخلي.

الخصائص

- ألواح شد الزجاج مصنوعة من سبائك في المنيوم ومغطى بطلاء الإيبوكسي.
- جوانتس شد الزجاج مصنوعة من مادة البولي إيثيلين.
- مسامير من الفولاذ المقاوم للصدأ A2.
- مقابض من الاستainless ستيل.
- المرفق الألماني من الفولاذ المقاوم للصدأ.
- أغطية مزينة من الفولاذ المقاوم للصدأ AISI 316.
- اسطوانة أمان Europprofile متعددة النقاط.
- مزلاج عكسي ، يعمل بفتح.
- مزلاج عكسي يعمل بالمفتاح ، مخرج مزلاج 10 مم.
- رافعة مع دوريتين للمفتاح والعلاج المضاد للقطع ، إخراج رافعة 20 مم.
- مدخل اسطوانة 40 مم.
- مجموعة من 5 مفاتيح.

الملاحظات

- يجب أن يكون عرض الباب 190 مم عن باقي الواجهات.
- يجب أن يكون باب التشكيل L أعرض بمقدار 200 مم عن باقي الواجهات.
- يجب أن يكون باب المتحرك أعرض 220 مم عن باقي الواجهات.

تفاصيل

— مخصصة مع الشعار CLAROFLEX® —

نقش شعار العميل على الأغطية الجانبية. الحد الأدنى للطلب 5 أقفال.

السعر

€ 177

SIS045GM/12

€ 162

SIS045GM/10

€ 164

SIS045GM/8

