

جوف قفل ممتاز مطلي بالكروم بالكرود CRD016

المواصفات

- الأبعاد الكلية (الارتفاع × العرض × العمق): 150 × 110 × 25 ملم.
- التشطيبات النهائية: الفولاذ المقاوم للصدأ الساتان (غير اللامع).
- الزجاج: 10 ، 12 ملم.
- الرامي على كلا الجانبين: نعم.
- توصيات للاستخدام: خارجي / داخلي.
- فتحات النظام: فتح المركز / الافتتاح الجانبي

الخصائص

- يتضمن جوف القفل.
- جوانب شد الزجاج مصنوعة من مادة البولي ايثيلين.
- مسامير من الفولاذ المقاوم للصدأ A2.
- أممي من الفولاذ المقاوم للصدأ.
- أغطية مزينة من الفولاذ المقاوم للصدأ AISI 316.
- اسطوانة أمان Europrofile متعددة النقاط.
- رافعة بمفتاح واحد ومعالجة مضادة للصدمات.
- إخراج رافعة 20 مم.
- مدخل اسطوانة 45 مم.
- 50 مم برمبل مع كام طويلة.
- مجموعة من 5 مفاتيح.

الملاحظات

- يجب أن يكون عرض الباب 110 مم عن باقي الواجهات.

تخصيصات

- نقش شعار العميل على الأغطية الجانبية. الحد الأدنى للطلب 5 أقفال.
- مخصصة مع الشعار CLAROFLEX®

السعر

€ 101,7

CRD016

