

Schloss mit kurzer Griff SIS0440

Technische Angaben

- Gesamtabmessungen (Höhe x Breite x Tiefe): 160 x 82 x 135 mm.
- Ausführungen: Oxid.
- Glas: 8, 10, 12 mm.
- Zylinder auf beiden Seiten: Ja.
- Empfohlener Verwendungszweck: außen/ innen.

Eigenschaften

- Glasklemmplatten aus Aluminiumlegierung und mit Epoxidfarbe pbeschichtet.
- Glasklemmdichtungen aus PE-Material.
- Schrauben aus rostfreiem Stahl A2.
- Griffe aus rostfreiem Stahl.
- Abdeckkappen aus rostfreiem Stahl AISI 316.
- Europrofil Mehrpunkt-Sicherheitszylinder.
- Umkehrbarer, schlüsselbetätigter.
- Umkehrbarer, schlüsselbetätigter -Fallenriegel, Fallenausgang 10 mm.
- Hebel mit zwei Schlüsselumdrehungen und Schnitenschutzbehandlung, Hebelausgang 20 mm.
- Zylindereingang: 40 mm.
- Satz mit 5 Schlüsseln.

Hinweise:

- Die Tür muss 100 mm breiter sein als der Rest der Glaselemente.
- Mit Wand-Profil «L» - die Tür muss 110 mm breiter sein als die andere Glaselemente.
- Mit Sliding Door, die Tür muss 130 mm breiter sein als der Rest der Glaselemente.

Personalisierung

- Serienmäßig mit dem CLAROFLEX®-Logo personalisiert.
- Gravur des Firmenlogos auf den Abdeckkappen möglich. Mindestbestellmenge 5 Schlösser.

Preis

SIS0440/8 167 €

SIS0440/10 165 €

SIS0440/12 180 €

