

Schloss mit kurzer Griff SIS044

Technische Angaben

- **Gesamtabmessungen (Höhe x Breite x Tiefe):** 160 x 82 x 135 mm.
- **Ausführungen:** Edelstahl poliert (glanz) - Edelstahl satiniert (matt).
- **Glas:** 8, 10, 12 mm.
- **Zylinder auf beiden Seiten:** Ja.
- **Empfohlener Verwendungszweck:** außen/ innen.

Eigenschaften

- Glasklemmplatten aus Aluminiumlegierung und mit Epoxidfarbe pbeschichtet.
- Glasklemmdichtungen aus PE-Material.
- Schrauben aus rostfreiem Stahl **A2**.
- Griffe aus rostfreiem Stahl.
- Abdeckkappen aus rostfreiem Stahl **AISI 316**.
- Europrofil Mehrpunkt-Sicherheitszylinder.
- Umkehrbarer, schlüsselbetätigter.
- Umkehrbarer, schlüsselbetätigter -Fallenriegel, Fallenausgang **10 mm**.
- Hebel mit zwei Schlüsselumdrehungen und Schnittschutzbehandlung, Hebelausgang **20 mm**.
- Zylindereingang: **40 mm**.
- Satz mit **5 Schlüsseln**.

Hinweise:

- Die Tür muss **100 mm** breiter sein als der Rest der Glaselemente.
- Mit Wand-Profil «L» - die Tür muss **110 mm** breiter sein als die andere Glaselemente.
- Mit Sliding Door, die Tür muss **130 mm** breiter sein als der Rest der Glaselemente.

Personalisierung

- Serienmäßig mit dem CLAROFLEX®-Logo personalisiert.
- Gravur des Firmenlogos auf den Abdeckkappen möglich. Mindestbestellmenge **5 Schlösser**.

Preis

SIS044/8 (glanz)	<b>135,9 €</b>	SIS044/10 (glanz)	<b>133,9 €</b>	SIS044/12 (glanz)	<b>147,3 €</b>
SIS044M/8 (matt)	<b>151,9 €</b>	SIS044M/10 (matt)	<b>149,9 €</b>	SIS044M/12 (matt)	<b>164,9 €</b>

