

Schloss mit langer Griff SIS045GM

Technische Angaben

- **Gesamtabmessungen (Höhe x Breite x Tiefe):** 160 x 155 x 140 mm.
- **Ausführungen:** Graphit matt.
- **Glas:** 8,10,12 mm
- **Zylinder auf beiden Seiten:** Ja.
- **Empfohlener Verwendungszweck:** außen/innen.

Eigenschaften

- Glasklemmplatten aus Aluminiumlegierung und mit Epoxidfarbe beschichtet.
- Glasklemmdichtungen aus PE-Material.
- Schrauben aus rostfreiem Stahl **A2**.
- Griffe aus rostfreiem Stahl.
- Front aus rostfreiem Stahl.
- Abdeckkappen aus rostfreiem Stahl **AISI 316**.
- Europrofil Mehrpunkt-Sicherheitszylinder.
- Umkehrbarer, schlüsselbetätigter Fallenriegel, Fallenausgang **10 mm**.
- Hebel mit zwei Schlüsselumdrehungen und Schnitfschutzbehandlung, Hebelausgang **20 mm**.
- Zylindereingang: **40 mm**.
- Satz mit **5 Schlüsseln**.

Hinweise

- Die Tür muss **190 mm** breiter sein als der Rest der Glaselemente.
- Mit Wand-Profil «L» - die Tür muss **200 mm** breiter sein als die andere Glaselemente.
- Mit Sliding Door, die Tür muss **220 mm** breiter sein als der Rest der Glaselemente.

Personalisierung

- Serienmäßig mit dem CLAROFLEX®-Logo personalisiert.
- Gravur des Firmenlogos auf den Abdeckkappen möglich. Mindestbestellmenge **5 Schlösser**.

Preis

SIS045GM/8 **164 €**

SIS045GM/10 **162 €**

SIS045GM/12 **177 €**

