

Schloss mit langer Griff SIS045G

Technische Angaben

- Gesamtabmessungen (Höhe x Breite x Tiefe): 160 x 155 x 140 mm.
- Ausführungen: Graphit-Glanz.
- Glas: 8,10,12 mm
- Zylinder auf beiden Seiten: Ja.
- Empfohlener Verwendungszweck: außen/innen.

Eigenschaften

- Glasklemmplatten aus Aluminiumlegierung und mit Epoxidfarbe beschichtet.
- Glasklemmdichtungen aus PE-Material.
- Schrauben aus rostfreiem Stahl A2.
- Griffe aus rostfreiem Stahl.
- Front aus rostfreiem Stahl.
- Abdeckkappen aus rostfreiem Stahl AISI 316.
- Europrofil Mehrpunkt-Sicherheitszylinder.
- Umkehrbarer, schlüsselbetätigter Fallenriegel, Fallenausgang 10 mm.
- Hebel mit zwei Schlüsselumdrehungen und Schnitfschutzbehandlung, Hebelausgang 20 mm.
- Zylindereingang: 40 mm.
- Satz mit 5 Schlüsseln.

Hinweise

- Die Tür muss 190 mm breiter sein als der Rest der Glaselemente.
- Mit Wand-Profil «L» - die Tür muss 200 mm breiter sein als die andere Glaselemente.
- Mit Sliding Door, die Tür muss 220 mm breiter sein als der Rest der Glaselemente.

Personalisierung

- Serienmäßig mit dem CLAROFLEX®-Logo personalisiert.
- Gravur des Firmenlogos auf den Abdeckkappen möglich. Mindestbestellmenge 5 Schlösser.

Preis

SIS045G/8 164 €

SIS045G/10 162 €

SIS045G/12 177 €

