

## Cerradura con maneta larga SIS045GM

### Especificaciones

- **Dimensiones totales (alto x ancho x fondo):** 160 x 155 x 140 mm.
- **Acabados:** grafito mate.
- **Vidrios:** 8, 10, 12 mm.
- **Bombín por ambos lados:** sí.
- **Recomendaciones de uso:** exterior/interior.

### Características

- Placas de apriete al vidrio fabricadas en aleación de aluminio y recubiertas con pintura epoxi.
- Juntas de apriete al vidrio fabricadas en material PE.
- Tornillería en acero inoxidable **A2**.
- Manillas en acero inoxidable
- Frontal en acero inoxidable.
- Tapas embellecedoras en acero inoxidable **AISI 316**.
- Cilindro Europerfil de seguridad multipunto.
- Resbalón reversible, accionado por llave.
- Picaporte reversible y accionado por llave, salida picaporte **10 mm**.
- Palanca con dos vueltas de llave y tratamiento anti corte, salida palanca **20 mm**.
- Entrada cilindro **40 mm**.
- Juego de **5 llaves**.

### Observaciones

- La puerta debe ser **190 mm** más ancha que el resto de paneles.
- La puerta con perfil L debe ser **200 mm** más ancha que el resto de paneles.
- La puerta móvil debe ser **220 mm** más ancha que el resto de paneles.

### Personalización

- Personalizado con logo CLAROFLEX®.
- Grabación logo de cliente en las tapas laterales. Pedido mínimo **5 cerraduras**.

### Precio

SIS045GM/8 **164 €**

SIS045GM/10 **162 €**

SIS045GM/12 **177 €**

