

Cerradura sin maneta SIS074

Especificaciones

- **Dimensiones totales (alto x ancho x fondo):** 160 x 82 x 65 mm.
- Acabados: inox brillo/inox satinado (mate).
- Vidrios: 8, 10, 12 mm.
- Bombín por ambos lados: sí.

Recomendaciónes de uso: exterior/interior.

Características

- Placas de apriete al vidrio fabricadas de aleación en aluminio y recubiertas con pintura epoxi.
- Juntas de apriete al vidrio fabricadas en material PE.
- Tornillería en acero inoxidable A2.
- Frontal en acero inoxidable.
- Tapas embellecedoras en acero inoxidable AISI 316.
- Cilindro Europerfil de seguridad multipunto.
- Resbalón reversible, accionado por llave.
- Palanca con dos vueltas de llave y tratamiento anti corte, salida palanca 20 mm.
- Entrada cilindro 40 mm.
- Juego de 5 llaves.

Observaciones

- La puerta debe ser 80 mm más ancha que el resto de paneles.
- La puerta con perfil L debe ser 90 mm más ancha que el resto de paneles.
- La puerta móvil debe ser 110 mm más ancha que el resto de paneles.

Personalización

Personalizado con logo CLAROFLEX®.

Grabación logo de cliente en las tapas laterales.
Pedido mínimo 5 cerraduras.

Precio

SIS074/8 (brillo) 114,5 € SIS074M/8 (mate) 130,5 €

SIS074/10 (brillo) 112,5 € SIS074M/10 (mate) 128,5 € SIS074/12 (brillo) 123,7 € SIS074M/12 (mate) 141,4 €







