

Lyhytkahvainen lukko peilipintainen ruostumaton teräs SIS044

Tekniset tiedot

- **Ulkomitat (Korkeus x leveys x syvyys):** 160 x 82 x 135 mm.
- **Viimeistely:** Kiillotettu tai satiini ruostumaton teräs.
- **Lasi:** 8, 10, 12 mm.
- **Lukkosylinteri molemmilla puolilla:** Kyllä.
- **Suosittelun käyttö:** Sisä/Ulkotilat.

Ominaisuudet

- Alumiiniseoksesta tehdyt puristinlevyt, jotka on pinnoitettu epoksimaalilla.
- Polyeteenistä tehdyt lasin puristusliitokset.
- **A2** ruuvit ruostumattomasta teräksestä.
- Etuosan levyt ruostumattomasta teräksestä.
- **AINI 316** kuoret ruostumattomasta teräksestä.
- Euro cylinder multi point lock.
- Avaimella toimiva, käännettävä salpapultti.
- Salpapultti, joka liikkuu **10 mm** yhdellä avaimen käänöksellä.
- Lukkolevy, joka liikkuu **20 mm** kääntämällä avainta kahdesti.
- Käsitelty estämään levyn leikkaus.
- Sylinteri **40 mm** päässä lukon reunasta.
- **5** avainta.



Huomioitavaa

- Oven täytyy olla **100 mm** muita paneeleja leveämpi.
- Kun käytetään L-profiilia, oven tulee olla **110 mm** muita paneeleja leveämpi.
- Jos paneelia käytetään liukuovena, sen pitää olla **130 mm** muita paneeleja leveämpi.

Mukautus

- CLAROFLEX® logon lisääminen: Mittatilaustyönä tehdyn logon kaiverrus kulmiin. **Minimitilaus: 5 lukkoa.**

Hinta

SIS044/8 (Kiillotettu) **135,9 €**
 SIS044M/8 (Matta) **151,9 €**

SIS044/10 (Kiillotettu) **133,9 €**
 SIS044M/10 (Matta) **149,9 €**

SIS044/12 (Kiillotettu) **147,3 €**
 SIS044M/12 (Matta) **164,9 €**

