

Serrure à poignée courte SIS044GM

Spécifications

- **Dimensions (H x L x P):** 160 x 82 x 135 mm.
- **Finitions:** graphite mat.
- **Verres:** 8, 10, 12 mm.
- **Cylindre des deux côtés:** oui.
- **Recommandations d'utilisation:** extérieur/intérieur.

Caractéristiques

- Plaques de serrage du verre en alliage d'aluminium et recouvertes de peinture époxy.
- Joints de serrage du verre en PE.
- Vis en acier inoxydable **A2**.
- Têtière en acier inoxydable.
- Caches-serrure en acier inoxydable **AISI 316**.
- Cylindre de sécurité multipoints Europrofile.
- Pêne demi-tour réversible de **10 mm** actionné par une clé.
- Coffre réversible, actionné par une clé.
- Pêne dormant avec deux tours de clé et traitement anti-coupure, sortie du pêne de **20 mm**.
- Trou du cylindre de **40 mm**.
- Jeu de **5 clés**.

Observations

- La porte doit être plus large de **100 mm** que le reste des panneaux.
- La porte avec profilé en «L» doit être **110 mm** plus large que le reste des panneaux.
- La Sliding Door doit être plus large de **130 mm** que le reste des panneaux.

Personnalisation

- Personnalisée avec le logo CLAROFLEX®.
- Gravure du logo du client sur les caches-serrure. Commande minimale **5 serrures**.

Prix

SIS044GM/8	167 €	SIS044GM/10	165 €	SIS044GM/12	180 €
------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------

