

Serrure à poignée courte SIS044G

Spécifications

- **Dimensions (H x L x P):** 160 x 82 x 135 mm.
- **Finitions:** graphite brillant.
- **Verres:** 8, 10, 12 mm.
- **Cylindre des deux côtés:** oui.
- **Recommandations d'utilisation:** extérieur/intérieur.

Caractéristiques

- Plaques de serrage du verre en alliage d'aluminium et recouvertes de peinture époxy.
- Joints de serrage du verre en PE.
- Vis en acier inoxydable A2.
- Têtière en acier inoxydable.
- Caches-serrure en acier inoxydable AISI 316.
- Cylindre de sécurité multipoints Europrofile.
- Pêne demi-tour réversible de 10 mm actionné par une clé.
- Coffre réversible, actionné par une clé.
- Pêne dormant avec deux tours de clé et traitement anti-coupure, sortie du pêne de 20 mm.
- Trou du cylindre de 40 mm.
- Jeu de 5 clés.

Observations

- La porte doit être plus large de 100 mm que le reste des panneaux.
- La porte avec profilé en «L» doit être 110 mm plus large que le reste des panneaux.
- La Sliding Door doit être plus large de 130 mm que le reste des panneaux.

Personnalisation

- Personnalisée avec le logo CLAROFLEX®.
- Gravure du logo du client sur les caches-serrure. Commande minimale 5 serrures.

Prix

SIS044G/8 **167 €**

SIS044G/10 **165 €**

SIS044G/12 **180 €**

