

Serratura maniglia corta SIS044T

Specifiche tecniche

- **Dimensione totale (altezza x larghezza x profondità):** 160 x 82 x 135 mm.
- **Materiale:** Titanio satinato.
- **Vetro:** 8, 10, 12 mm.
- **Cilindro su entrambi i lati:** si.
- **Raccomandazioni di utilizzo:** esterno/interno.

Caratteristiche

- Placche di ancoraggio al vetro realizzate in lega di alluminio rivestite con vernice epossidica.
- Guarnizioni di ancoraggio al vetro realizzate in opacoriale PE.
- Viti in acciaio inossidabile **A2**.
- Maniglia in acciaio inossidabile.
- Parte frontale in acciaio inox.
- Tappi di copertura in acciaio inox **AISI 316**.
- Cilindro di sicurezza multipunto a profilo europeo.
- Scorrimento reversibile, azionato da chiave.
- Scrocco reversibile e a chiave, scrocco **10 mm**.
- Leva con due giri di chiave e trattamento antitaglio, uscita leva **20 mm**.
- Entrata cilindro **40 mm**.
- Gioco di **5 chiavi**.

Osservazioni

- La porta deve essere **100 mm** più larga del resto dei pannelli.
- La porta con profilo L deve essere **110 mm** più larga del resto dei pannelli.
- La Sliding Door deve essere **130 mm** più larga del resto dei pannelli.

Personalizzazione

- Personalizzazione con logo CLAROFLEX®.
- Incisione del logo cliente sulle coperture. Ordine minimo **5 serrature**.

Prezzo

SIS044T/8

167 €

SIS044T/10

165 €

SIS044T/12

180 €

