

Serratura con maniglia lunga SIS045T

Specifiche tecniche

- **Dimensione totale (altezza x larghezza x profondità):** 160 x 155 x 140 mm.
- **Materiale:** Titanio satinato.
- **Vetro:** 8, 10, 12 mm.
- **Cilindro su entrambi i lati:** sì.
- **Raccomandazioni di utilizzo:** esterno/interno.

Caratteristiche

- Placche di ancoraggio al vetro realizzate in lega di alluminio rivestite con vernice epossidica.
- Guarnizioni di ancoraggio al vetro realizzate in opacoriale PE.
- Viti in acciaio inossidabile **A2**.
- Maniglia in acciaio inossidabile.
- Parte frontale in acciaio inox.
- Tappi di copertura in acciaio inox **AISI 316**.
- Cilindro di sicurezza multipunto a profilo europeo.
- Scorrimento reversibile, azionato da chiave.
- Scrocco reversibile e a chiave, scrocco **10 mm**.
- Leva con due giri di chiave e trattamento antitaglio, uscita leva **20 mm**.
- Entrata cilindro **40 mm**.
- Gioco di **5 chiavi**.

Osservazioni

- La porta deve essere **190 mm** più larga del resto dei pannelli.
- La porta con profilo L deve essere **200 mm** più larga del resto dei pannelli.
- La Sliding Door deve essere **220 mm** più larga del resto dei pannelli.

Personalizzazione

- Personalizzazione con logo CLAROFLEX®.
- Incisione del logo cliente sulle coperture. Ordine minimo **5 serrature**.

Prezzo

SIS045T/8

164 €

SIS045T/10

162 €

SIS045T/12

177 €

