

Serratura senza maniglia SIS074

Specifiche tecniche

- **Dimensione totale (altezza x larghezza x profondità):** 160 x 82 x 65 mm.
- **Materiale:** Inox lucido/inox satinato (opaco).
- **Vetro:** 8, 10, 12 mm.
- **Cilindro su entrambi i lati:** si.
- **Raccomandazioni di utilizzo:** esterno/interno.

Caratteristiche

- Placche di ancoraggio al vetro realizzate in lega di alluminio rivestite con vernice epossidica
- Guarnizioni di ancoraggio al vetro realizzate in materiale PE.
- Viti in acciaio inossidabile **A2**.
- Frontale in acciaio inossidabile.
- Tappi di compertura in acciaio inox **AISI 316**.
- Cilindro di sicurezza multipunto a profilo europeo.
- Scorrimento reversibile, azionato da chiave.
- Scrocco reversibile e a chiave, Scrocco **10 mm**.
- Leva con due giri di chiave e trattamento antitaglio, uscita leva **20 mm**.
- Entrata cilindro **40 mm**.
- Gioco di **5 chiavi**.



Osservazioni

- La porta deve essere **80 mm** più larga del resto dei pannelli
- La porta con profilo L deve essere **90 mm** più larga del resto dei pannelli.
- La Sliding Door deve essere **110 mm** più larga del resto dei pannelli.

Personalizzazione

- Personalizzazione con logo CLAROFLEX®.
- Incisione del logo cliente sulle coperture. Ordine minimo **5 serrature**.

Prezzo

SIS074/8 (lucido) **114,5 €**
 SIS074M/8 (opaco) **130,5 €**

SIS074/10 (lucido) **112,5 €**
 SIS074M/10 (opaco) **128,5 €**

SIS074/12 (lucido) **123,7 €**
 SIS074M/12 (opaco) **141,4 €**

