

Fechadura com maçaneta comprida SIS0450

Especificações

- **Dimensões totais (altura x comprimento x profundidade):** 160 x 155 x 140 mm.
- **Acabamento:** óxido.
- **Vidros:** 8, 10, 12 mm.
- **Cilindro em ambos os lados:** sim.
- **Recomendações de uso:** exterior/interior.

Características

- Placas de aperto de vidro feitas de liga em alumínio e revestido com tinta epóxi.
- Juntas de aperto de vidro feitas de material PE.
- Parafusos em aço inoxidável A2.
- Maçanetas de aço inoxidável
- Frente de aço inoxidável.
- Coberturas de acabamento em aço inoxidável AISI 316.
- Cilindro de segurança multiponto Europrofile.
- Trava reversível, operada por chave.
- Trava reversível e acionada por chave, saída da trava de 10 mm.
- Alavanca com duas voltas da chave e tratamento anti-corte, saída avalança 20 mm.
- Entrada cilindro 40 mm.
- Jogo de 5 chaves.

Observações

- A porta deve ser 190 mm mais larga que os outros painéis.
- A porta com perfil L deve ser 200 mm mais larga que os outros painéis.
- A porta móvel deve ser 220 mm mais larga que os outros painéis.

Personalização

- Personalizado com o logo CLAROFLEX®.
- Gravação do logotipo do cliente nas tampas laterais. Pedido mínimo 5 fechaduras.

Preço

SIS0450/8

164 €

SIS0450/10

162 €

SIS0450/12

177 €

