

## Замок с укороченной нажимной ручкой SIS044G

### Спецификация

- Размеры (высота x ширина x глубина): 160 x 82 x 135 мм.
- Отделка: глянцевый графит.
- Стекло: 8, 10, 12 мм.
- Цилиндр с двух сторон: да.
- Рекомендации по использованию: внутреннее / наружное.

### Характеристики

- Прижимные пластины для стекла изготовленные из алюминиевого сплава с покрытием из эпоксидной краски.
- Прижимные уплотнители для стекла из материала ПЭ.
- Винты из нержавеющей стали A2.
- Передняя панель из нержавеющей стали.
- Декоративные накладки из нержавеющей стали AISI 316.
- Многоточечный защитный цилиндр с европрофилем.
- Реверсивный засов управляемый ключом.
- Реверсивная защелка с ключом, выход защелки на 10 мм.
- Засов с двумя поворотами ключа с защитой от распила, выход засова на 20 мм.
- Входное отверстие цилиндра 40 мм.
- Комплект из 5 ключей.

### Доп. информация

- Дверь должна быть на 100 мм шире остальных панелей.
- Дверь с профилем «L» должна быть на 110 мм шире остальных панелей.
- Двигающаяся дверь должна быть на 130 мм шире остальных панелей.

### Персонализация

- С логотипом CLAROFLEX®.
- Гравировка логотипа клиента на боковых крышках. Минимальный заказ 5 замков.

### Цена

SIS044G/8 167 €

SIS044G/10 165 €

SIS044G/12 180 €

