

Замок с нажимной ручкой SIS0450

Спецификация

- Размеры (высота x ширина x глубина): 160 x 155 x 140 мм.
- Отделка: искусственная коррозия.
- Стекло: 8, 10, 12 мм.
- Цилиндр с двух сторон: да.
- Рекомендации по использованию: внутреннее / наружное.

Характеристики

- Прижимные пластины для стекла изготовленные из алюминиевого сплава с покрытием из эпоксидной краски.
- Прижимные уплотнители для стекла из материала ПЭ.
- Винты из нержавеющей стали A2.
- Ручьятки из нержавеющей стали.
- Передняя панель из нержавеющей стали.
- Декоративные накладки из нержавеющей стали AISI 316.
- Многоточечный защитный цилиндр с европрофилем.
- Реверсивный засов управляемый ключом.
- Реверсивная защелка с ключом, выход защелки на 10 мм.
- Засов с двумя поворотами ключа с защитой от распила, выход засова на 20 мм.
- Входное отверстие цилиндра 40 мм.
- Комплект из 5 ключей.

Доп. информация

- Дверь должна быть на 190 мм шире остальных панелей.
- Дверь с профилем «L» должна быть на 200 мм шире остальных панелей.
- Двигающаяся дверь должна быть на 220 мм шире остальных панелей.

Персонализация

- С логотипом CLAROFLEX®.
- Гравировка логотипа клиента на боковых крышках. Минимальный заказ 5 замков.

Цена

SIS0450/8 **164 €**

SIS0450/10 **162 €**

SIS0450/12 **177 €**

